



Rivista:

XYLON

Edizione:

Gennaio-febbraio 2017

Pagina:

54

Titolo:

Finitura all'acqua per esterni AZL 3500/XX

Sayerlack
Finitura all'acqua per esterni "AZL 3500/XX"



"AZL 3500/XX" di Sayerlack è una finitura monocomponente all'acqua tixotropica con doti di elasticità e durata che la rendono ideale nel campo della protezione del legno all'esterno. **Adatta per infissi, serramenti e manufatti in legno esposti all'esterno**, integra la gamma esistente, privilegiando le caratteristiche richieste in impieghi industriali specifici come distensione, trasparenza e resistenza all'acqua, senza la necessità di introdurre un reticolante. Grazie ai particolari filtri UV garantisce una efficace protezione contro le radiazioni ultraviolette. Assicura elevata permeabilità all'acqua, assenza di fenomeni di "blocking", rapidità di essiccazione, assenza di fenomeni di rimozione anche sovraverniciando in tempi strettissimi. Formulata con polimeri di nuova generazione, si distingue dalle altre finiture per esterni monocomponenti presenti in gamma per l'elevata adesione a umido che, combinata a una alta resistenza all'acqua, permette a questa finitura di ottenere elevate prestazioni di durata anche in ambienti ad alto tasso di umidità. Inoltre, non risultando sensibile all'acqua non presenterà problematiche di sbiancamento del film di verniciatura. Disponibile a 30 gloss nelle versioni trasparente/00, larice/85, teak/89 e noce/92. Applicabile a spruzzo (tazza, airmix, airless ed elettrostatica) purché con attrezzature idonee ai prodotti all'acqua, su supporti legnosi idonei per esterni. Grazie alla versatilità applicativa può essere impiegata sia in impianti automatici industriali che in quelli artigianali a forte prevalenza manuale. "AZL 3500/00" risulta trasparente durante la fase di applicazione, così che l'utilizzatore può vedere il colore finale del manufatto, ancora prima dell'essiccazione completa. Il potere coprente del prodotto risulta analogo alle finiture classiche presenti in gamma Sayerlack. Pigmentabile con le paste all'acqua delle serie "XA 4034/XX" e "XA2006/XX", "AZL 3500/89" ha evidenziato il massimo risultato su tutti i test eseguiti: ruota di Gardner, invecchiamento artificiale (QUV-A) EN 927-6, esposizione naturale EN 927-3, resistenza ai liquidi freddi Uni EN 12720, adesione a umido EN 927-8. Grazie allo scudo di "AZL 3500/XX" l'umidità dell'ambiente non fermerà più la durata degli infissi.