



CONVERTER BICOMPONENTE ALL'ACQUA PER INTERNI



OTTIMA DISTENSIONE

ELEVATE PRESTAZIONI
CHIMICO-FISICHE

ININGIALLENTE

AT23**/NN trasparente
AT23**/BB bianco



CONVERTER ALL'ACQUA PER INTERNI AT23**/XX

La scelta migliore per l'applicazione a spruzzo automatica su bordi e profili.

AT23/NN (trasparente)** e **/BB (bianco)** è una finitura all'acqua bicomponente, iningiallente, caratterizzata da ottima distensione, ottime resistenze chimico-fisiche ed elevate morbidezza e verticalità.

Questo nuovo sistema di verniciatura è particolarmente consigliato in situazioni che richiedano elevata resistenza al graffio; il sistema opacante genera una ridottissima scrivibilità, come nessun altro prodotto esistente. Grazie a queste proprietà **AT23**/XX** si pone tra i migliori prodotti vernicianti all'acqua, comparabile ai sistemi poliuretanici in termini di morbidezza e resistenze chimico-fisiche.

AT23/XX** può essere pigmentato con le paste all'acqua Sayerlack della serie XA2006/XX (fino al 4% per /BB e fino all' 8% per /NN); le formulazioni sono consultabili nella guida WOOD COLOR PLUS.

SETTORI DI IMPIEGO	Parti piane, cornici, battiscopa, perlinature	
APPLICAZIONE	A spruzzo, tazza, air mix, airless ed elettrostatica; manuale o automatica	
PREPARAZIONE		IN PESO (kg)
	PARTE A: AT23**/XX	100
	PARTE B: AH1564/00 (catalizzatore)	10
	DILUENTE	Pronto all'uso. Se necessario, usare max 5% di acqua
ESSICCAZIONE	Fuori polvere	1 ora
	Accatastabilità	24 ore
ASCIUGATURA	Temperatura ambiente	SI
	Forno a stadi	SI

NOTA: il prodotto può essere applicato direttamente su carta melamminica preventivamente carteggiata, garantendo un'ottima adesione.

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company